



Centrifugal Slurry Pump  
SLH Series

پمپ های سری SLH شرکت آرادپیشه شاره که پمپ اسلاری میباشد برای انتقال انواع اسلاری و دوغاب در سیستم های نیازمند به بالا و در فشارهای بالاتر طراحی گردیده اند. این سری پمپ ها برای انتقال سیال در مسافت های طولانی که نیازمند اتصال چند پمپ به صورت سری هستند مناسب میباشد.

این پمپ ها دارای لاینرهایی میباشند که قابل تعویض میباشند، لاینر این پمپ ها در انواع لاستیکی و فلزی میباشد که بر اساس سیال انتخاب میشود.

ویژگی عمومی پمپ:

- لاینرها قابل تعویض میباشند و از نظر موقعیت نصب هم اندازه هستند، یعنی پمپ لاینر فلزی قابلیت تبدیل به پمپ بالاینر لاستیکی را دارد.

- یاتاقان ها با استفاده از گریس روانکاری میشوند و به منظور حداقل نمودن انحرافات محور طول قسمت آویزان کم و قطری بیشتر در نظر گرفته شده است.

- آببندی قسمت یاتاقان به نحوی است که در بدترین شرایط هم امکان نفوذ ذرات وجود ندارد.

- طراحی هیدرولیک این پمپ ها از پمپ های WARMAN سری AH میباشد و کلیه قطعات این پمپها معکوس شده WARMAN میباشند.

ویژگی های خاص پمپ های شرکت آرادپیشه شاره:

- امکان ساخت لاینرهایی که در برابر سیالات ساینده و خورنده به نسبت خارجی بسیار مقاوم میباشند به نحوی که لاینر ساخت این شرکت در سیالی که سیلیس و اسید سولفوریک  $\text{PH}=1$  دارد به مدت طولانی کار میکنند.

- این شرکت در زمینه آببندی پمپ، آببندی ساخته که مانند مکانیکال سیل بدون نشتی میباشد و نیاز به فلاشینگ ندارد و بسیار ارزان قیمت میباشد.



کاربرد:

خروجی آسیاب، پسماندهای حاوی ذرات ریز، پسماندهای ذرات درشت، اسید، کنسانتره معدنی، دوغاب حاوی سنگ آهک، زغال سنگ، فاضلاب، FGO، کارخانجات سرب و روی، کارخانجات فولاد و...

مشخصات کلیه پمپهای اسلاری SLH در جدول زیر آمده:

MODEL	توان موتور (KW) بیشترین توان	جنس لاینر LINNER	عملکرد پمپ برای آب تمیز				اندازه ذرات	
			دبی (m <sup>3</sup> /h)	ارتفاع (m)	سرعت (r/min)	راندمان		
1.5*1 B	15	فلز	12~30	6~70	1200-3800	50%	2~4	12mm
		لاستیک	10~26	8~55	1400-3400	40%	2~4	12mm
1.5*1 C-HH	30	فلز	16~40	25~106	1400-2500	25%	2~5.5	15mm
2*1.5 B	15	فلز	32~72	6~58	1200-3200	45%	3.5~8	19mm
		لاستیک	25~55	6~41	1000-2600	50%	2.5~5	16mm
3*2 C	30	فلز	40~120	12~72	1500-3100	55%	4~6	25mm
		لاستیک	36~85	13~41	1300-2100	55%	2~4	21mm
4*3 C	30	فلز	85~230	10~79	1000-2750	71%	4~6	28mm
		لاستیک	79~180	5~35	800-1800	59%	3~5	28mm
4*3 D	60	فلز	85~230	10~79	1000-2750	71%	4~6	28mm
		لاستیک	79~180	5~35	800-1800	59%	3~5	28mm
4*3 E-HH	120	فلز	120~350	12~125	600-1600	50%	2~5	38mm
6*4 D	60	فلز	160~430	12~78	800-1800	65%	5~8	44mm
		لاستیک	145~325	12~45	800-1350	65%	3~5	33mm
6*4 E	120	فلز	160~430	12~78	800-1800	65%	5~8	44mm
		لاستیک	145~325	12~45	800-1350	65%	3~5	33mm
8*6 E	120	فلز	360~865	10~79	500-1300	72%	2~9	63mm
		لاستیک	320~730	7~50	400-1000	65%	5~10	58mm
10*8 ST	560	فلز	612~1450	12~85	400-1000	72%	4~10	76mm
		لاستیک	540~1190	12~50	400-750	75%	4~12	76mm

آدرس دفتر: تبریز، آذرشهرک انرژیش، جاده امامزاده، پارک علم و فناوری استان، مجتمع عمرانقلاب، واحد 342

آدرس کارخانه: تبریز، جاده آذرشهر، اول جاده درمن دیزل، پلاک 2

تلفن: 0914927769 - 04134265065